



EXPERIENCE TO PERFORM

FICHA TÉCNICA

HINCHA Y REPARA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Sella el pinchazo e hincha simultáneamente el neumático. Apropiado para todo tipo de pinchazos, para ruedas delanteras o traseras con o sin cámara.

Permite realizar cualquier tipo de actividad sin necesidad de desmontar el neumático y sin tener que mancharse las manos.

No es apropiado en neumáticos con desgarres.

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Accesorio esencial para la motocicleta. Elimina los inconvenientes de una “parada forzosa” en situaciones particulares: lluvia, nieve o tráfico denso.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido
Color	Blanco
Olor	Típico
Densidad a 20°C	0,692 g/cm ³
pH	Aprox. 9

Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

RECOMENDACIONES DE USO

1. Disponer el neumático con la válvula apuntando hacia arriba.
2. Eliminar el objeto causante del pinchazo.
3. Deshinchar la rueda completamente.
4. Agitar cuidadosamente el envase; si está frío, calentar con el contacto de las manos.
5. Limpiar la boca de la válvula y encajar la boquilla del tubo del envase.
6. Con el envase en posición vertical, mantener el botón presionado hasta hinchar completamente la rueda.

7. Desenroscar la boquilla y cerrar la válvula.
8. Ponerse en marcha inmediatamente para facilitar la distribución del producto dentro del neumático.
9. Comprobar la presión, reemplazar el gas de **Hincha y Repara** por aire comprimido e hinchar la rueda a la presión recomendada por el fabricante tan pronto sea posible.

ADVERTENCIAS

Utilizar el producto con precaución y siguiendo las instrucciones del envase.

Proteger el envase de la luz solar y no exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Al menos 2 años en el recipiente cerrado, alejado de la luz solar y a temperatura ambiente. Proteger de las heladas

EMBALAJE

Lata de aerosol
Contenido: 300 ml
Código: 34042

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre la utilización segura del producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad.

TDS 16.11.17 rev.0

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser revisadas atentamente por el usuario. Para más información, por favor contacte con nuestro Departamento Técnico a través del teléfono: +39 02924361

AREXONS S.p.A. Un SOCIO ÚNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capital Social: € 15.000.000,00 I.V.
Registro de Empresa de Milán n. 09728360968
Código Fiscal e IVA 09728360968
Dirección y coordinación ex art. 2497 c.c. PLI (Holanda) B.V.
Centralita +39 02 924361
Fax +39 02 92436.306
www.arexons.com

Una subsidiaria de PETRONAS

Sistema de Gestión de la Calidad Arexons S.p.A.
certificado ISO 9001 de LRQA.

Sistema de Gestión Medioambiental y de la Seguridad Arexons S.p.A.
certificado ISO 14001 y OHSAS 18001 de Bureau Veritas.

