



PETRONAS

FICHA TÉCNICA

PETRONAS
DURANCE

GRASA PARA CADENAS
LUBRICA Y PROTEGE LAS CADENAS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Gracias a su fórmula especial con PTFE, el producto permite una lubricación completa y continuada de la cadena. Es resistente a los agentes atmosféricos, penetra en profundidad y no daña los retenes o-ring. Su óptima adherencia permite la conducción tanto dentro como fuera de pista.

- Recomendado para el uso en motos de carretera
- Reduce el desgaste y la fricción
- No se desprende
- Probado para retenes O-ring
- Película lubricante extremadamente resistente a la presión
- Resistente al agua

CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES

• Textura	Grasienta
• Color	Marrón claro
• Olor	Suave
• Densidad a 20°C	0,700 g/cm ³
• Número de consistencia NLGI	2
• Penetración	265 - 295
• Punto de goteo	250°C
• Tipo de jabón	Complejo de litio
• Temperaturas de trabajo	-40°C +170°C

Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

RECOMENDACIONES DE USO

Agitar bien antes de su uso. Pulverizar cerca de la cadena con la boquilla proporcionada. Aplicar cuidadosamente y con moderación sobre la cadena limpia. Dejar que impregne por unos segundos.

R&D 19.05.15 rev.0

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser revisadas atentamente por el usuario.

Product of PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL
Produced by:
AREXONS S.p.A.
Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy
Tel. +39-02-924361 www.petronasdurance.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.