

# EINBAUANLEITUNG FÜR RECARO-SITZE

D

Sie haben einen Recaro-Sitz gekauft. Dieser Sitz ist für Ihren Komfort von entscheidender Bedeutung. Der Sitz kann seine Aufgabe als sicherheitsrelevantes Teil Ihres Fahrzeugs jedoch nur erfüllen, wenn er richtig eingebaut wurde.

Sollten Sie den Einbau nicht entsprechend dieser Anleitung durchführen, den Sitz, die Adaption oder die Fahrzeugbodengruppe beim Einbau verändern, übernehmen wir keinerlei Haftung für diesen Sitz.

Jede Veränderung unseres Produktes hat neben dem Haftungsaus-schluß den Verlust der Gewährleistungsansprüche zur Folge. Dies gilt ebenso bei der Verwendung von nicht von uns zugelassenen Bauteilen.

Sollten Sie nicht über die erforderlichen Sachkenntnisse und Werkzeuge zum Einbau verfügen, empfehlen wir Ihnen dringend im Interesse Ihrer Sicherheit, den Einbau Ihres Sitzes und den elektrischen Anschluß von einer Fachwerkstatt vornehmen zu lassen.

## WARNUNG:

Ein nicht sachgemäß eingebauter Sitz kann bei Unfällen zu erheblichen zusätzlichen Gefährdungen von Gesundheit, Leib und Leben führen!

## Recaro-Sitztypen

L, LS, LX, Modular-System, C-Classic, CS, CSE, TC, Orthopäd, Variomed, A8, S und SR.

## Bitte beachten Sie

Der Einbau eines Sitzes ist eine Angelegenheit, die der Sorgfalt, Ruhe und Präzision bedarf. Überzeugen Sie sich daher vor dem Einbau, daß Sie Ihren PKW sicher abgestellt und Sie während der Durchführung der Arbeiten jederzeit einen festen Stand haben.

## Ausbau des Seriensitzes

### Ohne Abbildung

#### Ausbau des Seriensitzes

Der Seriensitz ist komplett mit den Sitzschienen aus dem Fahrzeug auszubauen. Lösen Sie dazu die Befestigungsschrauben in den Sitzschienen. Durch Verschieben des Sitzes nach hinten erreichen Sie die vorderen Schrauben, umgekehrt die Schrauben hinten.

Sind die Schrauben entfernt, heben Sie den Sitz mit den Schienen aus dem Fahrzeug. Bitte bewahren Sie alle Schrauben und Unterlegscheiben sorgfältig auf, sie werden beim Einbau des Recaro-Sitzes wieder verwendet.

Überzeugen Sie sich vor dem Herausheben des Seriensitzes, daß evt. vorhandene Anschlüsse (z. B. elektrische Sitzheizung) gelöst sind.

## Montage des Recaro-Sitzes

### Abbildung 1.1

#### Montage der Recaro-Sitzschienen an den Recaro-Sitz

(Gilt nur für die Sitztypen L, LX, LS, Modular-System, C-Classic, Orthopäd, A8, S und SR)

Vor der Montage an den Recaro-Sitz sind die Recaro-Sitzschienen (1) und der Entriegelungsbügel (2) zusammenzubauen. Dazu hängen Sie den Entriegelungsbügel mit der Bohrung an der Lasche (3) ein und drücken ihn in die Halterung (4).

Die Sitzschienen werden dann zusammen mit den Kunststoffblenden (12) wie dargestellt am Sitzrahmen befestigt. Die 6 selbstsichernden M6 Zylinderschrauben (5) sind in einem Polybeutel dem Sitz beigelegt. Bitte verwenden Sie ausschließlich diese Schrauben.

### Abbildung 1.2

#### Montage der Recaro-Sitzschienen an den Recaro-Sitz

(Gilt nur für die Sitztypen CS, CSE, TC und Variomed)

Vor der Montage an den Recaro-Sitz sind die Recaro-Sitzschienen (1) und der Entriegelungsbügel (2) zusammenzubauen. Dazu hängen Sie den Entriegelungsbügel mit der Bohrung an der Lasche (3) ein und drücken ihn in die Halterung (4).

Die Sitzschienen werden dann zusammen mit den Kunststoffblenden (12) wie dargestellt am Sitzrahmen befestigt. Die 4 selbstsichernden M8 Zylinderschrauben (6) sind in einem Polybeutel dem Sitz beigelegt. Bitte verwenden Sie ausschließlich diese Schrauben.

Achten Sie auf eine spannungsfreie Montage, d. h. die Füßchen (7) der Höhen- und Neigungseinstellung des Sitzes müssen beim Festschrauben der Sitzschiene sauber aufliegen (nicht verkanten).

## Achtung:

(Gilt für Abbildung 1.1 und 1.2)

Die selbstsichernden Schrauben zur Montage der Sitzschienen dürfen nur einmal verwendet werden.

## Achtung:

(Gilt für Abbildung 1.1 und 1.2)

Um ein Verspannen der Sitzschienen zu verhindern, ist es empfehlenswert, vor dem Anziehen der Befestigungsschrauben die Sitzschienen in Mittelposition einzurasten.

Bitte überprüfen Sie nach der Montage die richtige Funktion, d. h. die Sitzschienen müssen nach Verschieben und Loslassen des Entriegelungsbügels auf beiden Seiten voll einrasten.

## Einbau der Recaro-Konsole

### Abbildung 2

#### Einbau der Recaro-Konsole in das Fahrzeug

Legen Sie die Konsole (8) deckungsgleich auf die Anschraubbohrungen am Fahrzeugboden. Schrauben Sie die Konsole mit den Original-Befestigungsschrauben in diagonaler Reihenfolge fest an.

Die notwendigen Anzugsmomente sind vom Fahrzeugtyp abhängig. Erfragen Sie diese bitte in Ihrer Fachwerkstatt.

## Achtung:

Konsolen mit Richtungshinweis wie z. B. vorne, oben, usw. sind entsprechend dieser Hinweise einzubauen.

## Einbau des Recaro-Sitzes

### Abbildung 3

#### Einbau des Recaro-Sitzes

Verfügt Ihr Recaro-Sitz über eine Sitzheizung oder elektrische Verstellmöglichkeiten, liegt dem Sitz für die Elektroinstallation ein Polybeutel mit der Einbauanleitung und den Installationsteilen bei.

Achten Sie vor Einbau des Recaro-Sitzes darauf, daß die Sitzschienen nach Betätigung des Entriegelungsbügels (2) in gleicher Position sind. Setzen Sie den Recaro-Sitz mit den Sitzschienen auf die am Fahrzeugboden montierte Konsole. Durch die drei Anschraubbohrungen in den Lochwinkeln (11) der Sitzschienen kann der Recaro-Sitz in der Höhe variabel festgeschraubt werden. Die Verwendung der jeweils mittleren Bohrungen entspricht der "Normalhöhe".

Verwenden Sie zur Befestigung des Sitzes ausschließlich die der Konsole beigelegten vier Sechskantschrauben (9) und die zugehörigen Feder-  
ringe (10).

Ziehen Sie nach der Sitzprobe die Schrauben vorne und hinten fest an.

